



KPN[®] FORCE

Guantes
K21

Resistentes a cortes

Guante K21

ATIENDE LAS NORMAS:

EN 407:2020; EN 388:2016+A1:2018;
EN ISO 21420:2020; ANSI/ISEA 105

Guante de seguridad con recubrimiento de nitrilo en palma y dorso, para trabajos con presencia de riesgos abrasivos y de corte.

Resistencia térmica al calor por contacto hasta 100°C.

Indicación de uso

Petróleo y gas, Minería, Sector automotriz, Mantenimiento mecánico, Manufactura, Procesos fabriles, Minería, Agro, Servicios generales, Jardinería / condominio.

CARACTERÍSTICAS



Resistencia a la abrasión y al desgarr.

Material tejido en malla de polietileno de alto rendimiento (HPPE), nailon, spandex y espesor de 21 calibres.

Tratamiento Hidrofugado
Criando uma barreira dificultando a passagem de líquidos de media e alta viscosidade.

Resistente al corte ANSI A9

Palma especial con baño de espuma de nitrilo, proporcionando mejor adherencia en contacto con piezas mojadas y resistencia al calor de contacto.



Touchscreen compatible

Función touch screen, para manejo en pantallas sin necesidad de quitar el guante.



Validade Indeterminada



EN ISO 21420



kpnssafety.com

TABLA DE TALLAS

Código	Tamaño de guante	Talla de mano	Circunferencia (mm)	Medida (mm)
 KPN - K21 PP	PP	6	152	160
 KPN - K21 P	P	7	178	171
 KPN - K21 M	M	8	203	182
 KPN - K21 G	G	9	229	192
 KPN - K21 GG	GG	10	254	204
 KPN - K21 EG	EG	11	279	215
 KPN - K21 EEG	EEG	12	297	250

(*) Las guantes pueden presentar tallas menores a las especificadas anteriormente para un mejor ajuste y para permitir trabajos donde pueda existir riesgo de enganche y desgarró.

Sistema de gestión visual

Identifique fácilmente el tamaño correspondiente de sus guantes por el color de la cinta en el puño:



Violeta
Talla PP/6



Rojo
Talla P/7



Amarillo
Talla M/8



Blanco
Talla G/9



Verde
Talla GG/10



Negro
Talla EG/11



Marrón
Talla EEG/12





NORMATIVAS

EN 407



Gran cantidad de material fundido (Nivel 0 a 4)

X1XXXX

Impacto de salpicadura de material fundido (Nivel 0 a 4)

Calor radiante (Nivel 0 a 4)

Calor convectivo (Nivel 0 a 4)

Calor de contacto (Nivel 0 a 4)

Propagación de llama limitada (Nivel 0 a 4)

EN 388



i = Lea el manual



TACTILE

2 X* 4 3 E X

Impacto

Resistencia al corte (TDM-100)

Resistencia a la perforación CUT

Resistencia al desgarro

Resistencia al corte

Resistencia a la abrasión



ABR

*La "X" en el ensayo de corte COUP indica que, al estar fabricada con tejido de alto rendimiento, el guante no requiere dicha prueba. La resistencia al corte se evalúa mediante el ensayo TDM-100, de mayor precisión, conforme a EN 388:2016+A1:2018, apartado 6.2.

COMPOSICIÓN



39% HPPE, 22% poliéster, 14,55

Fibra de vidrio encapsulada, 7% Spandex,

Palma 100% Nitrílica e dorso ¾ nitrílico.